



产品特点

- 23.8"工业级液晶屏
- 全平面一体设计
- 工业级多点触控电容屏
- VGA , HDMI 视频输入接口
- 2 x USB2.0 输出接口
- 前面板IP65防护等级
- 支持前面板、壁挂、桌面式安装
- DC 12~24V直流宽电压输入

规格参数

型号		KPC-WKM238A
显示	LCD尺寸	23.8"
	屏幕宽高比	16:9
	最高分辨率	1920 × 1080
	亮度	250 cd / m ²
	背光寿命	30000Hr
	背光类型	LED
	视角	(L)89 / (R)89 / (T)89 / (B)89
触摸	触控方式	电容(多点触控)
	透光率	≥85 %
	通讯接口	USB
	表面硬度	≧ 6H
视频端口(输入)		VGA x 1 HDMI x 1
I/O端口		USB2.0 x 1 ; (USB2.0 x 2可选)
电源输入电压(V)		12 Vdc, 5A / DCin 9-36V (Option)
外壳材质		Front Panel: Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SGCC
尺寸(W×D×H)(mm)		596.8 × 366.8 × 53
安装方式		Panel mount, Desktop, Wall and VESA 100mm × 100mm mount (With Optional Kit)
面板安装开孔尺寸(mm)		584× 350
操作系统		配合主机使用
IP防护等级		Front Panel IP66
认证		CE VCCI
环境	工作温度	-20℃~60℃ (14°F~140°F) Natural convection
	工作相对湿度	10%~90%RH @31°C(87.8°F) Non-condensing
	存储温度	-20℃~70℃ (-4°F~158°F) Natural convection
	存储相对湿度	10%~95%RH @40°C(104°F) Non-condensing
	机械冲击	HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational)
	振动	10~500Hz 1.04Grms(Operational) 10~500Hz 3.5Grms(Non-operational)

产品尺寸mm

